

DILUANT TECHNI'LUC

Diluant pour la dilution de la peinture
et le nettoyage des outils d'application



LES + PRODUIT

- Améliore la glisse lors de l'application
- Rallonge le temps d'ouverture du film

DESTINATION

- Diluant pour META'LUC OPTI FLASH et LUC'SOL PU 2K

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide, fluide
Densité	0.9
Point éclair	entre 25 et 55°C
Conditionnement	1 L
Délai de stockage	12 mois

MISE EN ŒUVRE

- Se reporter aux fiches techniques des produits concernés

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

BY
'SAINT-LUC'

Fiche n° 812 • Octobre 2024

Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.